

B2710R


Уличная IP-камера с
2-мегапиксельным
разрешением



- 1/2.8" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Угол ИК-подсветки соответствует углу обзора объектива
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Режим "День/Ночь" и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с рабочей дистанцией до 25 метров
- Поддержка WDR (цифровой)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка технологии PoE
- Поддержка ONVIF

B2710R – ЭТО УЛИЧНАЯ 2-МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ IP-КАМЕРА, РАЗРАБОТАННАЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СИСТЕМАХ КРУГЛОСУТОЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ПРЕИМУЩЕСТВОМ ДАННОЙ МОДЕЛИ ЯВЛЯЕТСЯ СООТВЕТСТВИЕ УГЛА ИК-ПОДСВЕТКИ УГЛУ ОБЗОРА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛНУЮ ВИДИМОСТЬ В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК.


- 1 - Солнцезащитный козырек
- 2 - Объектив
- 3 - Стопорное кольцо
- 4 - Датчик света
- 5 - ИК-подсветка
- 6 - Сетевой разъем
- 7 - Разъем питания
- 8 - Сброс настроек



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Угол подсветки	100°, 60°, 40°
Модель	B2710R	Управление	Автоматическое вкл. / выкл.
Сенсор	Sony Exmor™, 1/2.8" КМОП-сенсор, День/Ночь	СЕТЬ	
	Прогрессивное сканирование	Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Размер сенсора	5.55x3.43 мм	Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, RTSP, RTP, PPTP, FTP, SSL, ONVIF v2.01
Чувствительность	0.01 лк (день) / 0.008 лк (ночь), 0 лк (при включенной ИК-подсветке)	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
ИК-фильтр	Электромеханический	Соединение	DHCP, статический адрес
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
Электронный затвор	1/25 - 1/8000 сек., настройка макс. значения	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка
Усиление (APU)	Регулировка от 0 до 255	Отправка по почте	Кадры: по событию, по расписанию, периодически
WDR	Цифровой, 3 режима работы	Отправка на FTP	Кадры, видео: по событию, по расписанию, периодически
Шумоподавление	Smart NR, 2D NR (3 предустановки), 3D NR (регулировка уровня)	Карта памяти*	Кадры, видео: по событию, по расписанию, постоянно, периодически
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ	РАЗЪЕМЫ	
Дополнительно	Поддержка карт памяти* (опционально) MicroSD/SDHC (до 32 Гб)	Порты/Разъемы	Разъем RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset), разъем для установки карты памяти*
ОБЪЕКТИВ		УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Тип объектива	Сменный M12 (на выбор)	Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте) Веб-браузер IE 9.0 или выше
Фокусное расстояние	2.8/3.6/6/8/12/16 мм	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Угол обзора	90° (2.8 мм), 76° (3.6 мм), 50° (6 мм), 39° (8 мм), 26° (12 мм), 19° (16 мм)	Питание	12 В (пост. ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 0)
ВИДЕО		Питание от БП**	2 Вт (без ИК-подсветки)
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	Питание от PoE	4.2 Вт (с включенной ИК-подсветкой) 3 Вт (без ИК-подсветки) 6.5 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
	H.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG	Рабочая температура	От -40 до +50°C
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720 Альтернативный поток: 960x528, 640x352, 480x256	Класс защиты	IP66
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Габаритные размеры	200x82 мм
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)	Вес (нетто)	380 г
Поток	VBR: настройки качества (6 предустановок) CBR: настройка отклонения скорости потока от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с	Материал корпуса	Металл
Скорость потока	от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция Поворот, отражение, переворот Маска приватности (до 4-х зон) Синхронизация с источником света	Сетевая карта	Да
	Баланс белого	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
	Экранное меню	ОС	Windows 8, 7, Vista
	Дополнительно	Процессор	2.8 ГГц Pentium 4 или AMD
	Цифровое увеличение	ОЗУ	1ГБ (рекомендуется 2 Гб и выше)
	Цифровое увеличение	Видеокарта	256 МБ
ИК-ПОДСВЕТКА		КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
ИК-светодиоды	2 шт., 850 нм	Комплект поставки	IP-камера (с установленным объективом) Крепеж, ключ-шестигранник, переходник RJ-45 Компакт-диск (с документацией и ПО) Упаковочная тара
Рабочая дальность	До 25 м (для 40°), до 18 м (для 60°), до 15 м (для 100°)		

* Наличие карты памяти является опцией (указывается при заказе).

** Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.



Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.